



Coverage

EGID: 180945 & 180944

Die erweiterte Standardabweichung ist anzukreuzen.

		A	B	C	D	E	F	G
	Enjeux des engins:	Plaque / Vitrage pare-balles électrique Sous vide sous pression / Vitrage eau	Plaque / Vitrage pare-balles électrique Sous vide sous pression / Vitrage eau	Plaque / Vitrage pare-balles électrique Sous vide sous pression / Vitrage eau	Plaque / Vitrage pare-balles électrique Sous vide sous pression / Vitrage eau	Plaque / Vitrage pare-balles électrique Sous vide sous pression / Vitrage eau	Plaque / Vitrage pare-balles électrique Sous vide sous pression / Vitrage eau	Plaque / Vitrage pare-balles électrique Sous vide sous pression / Vitrage eau
1	Éléments de structure opaques Fenêtre extérieure Ventilation contrôlée Kendall Kendall	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	-	-	-
2	Éléments de structure opaques Fenêtre extérieure Fenêtre Installation de laiterie pour l'aqueduc sanitaire avec au moins 22% de la SRE	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	0,17 W/m²K 0,00 W/m²K 1,00 W/m²K	-	-	-
3	Éléments de structure opaques Fenêtre extérieure Fenêtre	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	-	-	-
4	Éléments de structure opaques Fenêtre extérieure Fenêtre	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	-	-	-
5	Éléments de structure opaques Fenêtre extérieure Kendall Ventilation contrôlée Installation de laiterie pour l'aqueduc sanitaire d'au moins 22% de la SRE	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	0,15 W/m²K 0,06 W/m²K 1,00 W/m²K	-	-	-
6	Éléments de structure opaques Fenêtre extérieure Kendall Ventilation contrôlée Installation de laiterie pour l'aqueduc sanitaire d'au moins 77% de la SRE	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	0,15 W/m²K 0,86 W/m²K 0,80 W/m²K	-	-	-

① **«Déclaration des valeurs ENR et ENE des ouvrages concourant à la durée des bâtiments et des ouvrages de bâtiment ne vis à construire»**

